



Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres "SLIM" R302-1001

- ✓ IDÉAL POUR UNE INSTALLATION EN INTÉRIEUR
- ✓ TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT
- ✓ S'INSTALLE PARTOUT
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES
- ✓ CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES
- ✓ POSE EN SAILLIE
- ✓ FINITION ANTHRACITE



NOTICE

## CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



ROZOH.INFO



TEMPS RÉEL /  
DISTANCE

## GAMME CLAVIER CODÉ "SLIM"

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| RÉF.                   | R302-1001           |
| DIMENSIONS (L x H x P) | 43 x 145 x 25,30 mm |
| FINITION               | ■ Anthracite        |

## DESCRIPTIF

|                                |                                                           |                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ÉQUIPEMENT<br>CONTRÔLE D'ACCÈS | Nombre de caractères pour les codes                       | 4 à 10                                    |
|                                | Nombre max de codes                                       | 5000<br>(selon modules de transmission)   |
|                                | Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access | 50 000<br>(selon modules de transmission) |
| GESTION<br>& FONCTIONS         | Plages horaires d'accès libre                             | ✓                                         |
|                                | Nombre de plages horaires                                 | 5/jour sur 365 jours                      |
|                                | Gestion des jours fériés et vacances scolaires            | ✓                                         |
|                                | Gestion des accessoires par couleur                       | ✓                                         |
| POSE                           | En saillie                                                | ✓                                         |

## À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE  
TRANSMISSION 4G  
DATA ECO ou DATA**



**1 CARTE RELAIS**

R101-0006 ou R101-0007  
(cf P.57)

R103-0001 (cf P.58)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| ALIMENTATION  | Préconisée (non incluse)      | 24 VDC 2,5A    |
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | -20° à + 60° C |
|               | Indice protection             | IP54           |