



- **✓** AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES
- ✓ CLAVIER CODÉ
- **✓** POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX













4 à 20 **BOUTONS** 

## GAMME INTERPHONE VIDÉO



						Nonez	
NOMBRE I	DE BOUTONS	4 BOUTONS	8 BOUTONS	12 BOUTONS	16 BOUTONS	20 BOUTONS	
RÉF.		R202-0004	R202-0008	R202-0012	R202-0016	R202-0020	
<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)		Interphone : 150 x 445 x 2,5 mm	Interphone : 260 x 445 x 2,5 mm				
		Cuve d'encastrement : Voir notice					
FINITION		■Inox					
ACCESSOIRES							
Boîtier saillie	RÉF.	R801-0013		R801	-0014		
	<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	451,5 x 266,5 x 50 mm		451 x 266,	5 x 50 mm		
	FINITION	■Inox					
#	RÉF.	R801-0015	-0015 R801-0016				
Casquette	<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	447 x 156,5 x 35 mm	447 x 265,5 x 35 mm				
2	FINITION	■Inox					

## DESCRIPTIF

	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
	Compatible avec badges Mifare Desfire	<b>✓</b>
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
GESTION	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
& FONCTIONS	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
2005	En encastrement	✓
POSE	En saillie	En option
	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
	Clavier braille	✓
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	~

## À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G 1 CARTE RELAIS R101-0009 (cf P.56) R103-0001 (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
FNVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60°C
ENVIRONNEMENT	Indice protection interphone	IP54

36 37