



INTERPHONE VIDÉO

1 À 3 BOUTONS

GAMME INTERPHONE VIDÉO

	SANS clavier codé				✓ AVEC clavier codé		
	1 BOUTON	1 BOUTON	2 BOUTONS	3 BOUTONS	1 BOUTON	2 BOUTONS	3 BOUTONS
LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	SANS	✓ AVEC lecteur de badges mains-libres			✓ AVEC lecteur de badges mains-libres		
RÉF.	R204-0001	R204-0101	R204-0102	R204-0103	R204-0201	R204-0202	R204-0203
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 135 x 185 x 2,5 mm Cuve d'encastrement :	135 x 260 x 2,5 mm	135 x 320 x 2,5 mm		135 x 394 x 2,5 mm		
FINITION	■ Inox						
ACCESSOIRES							
Boîtier saillie	RÉF.	R801-0025	R801-0026	R801-0027		R801-0028	
	DIMENSIONS (L x H x P)	191,4 x 141,5 x 43 mm	266,5 x 141,5 x 43 mm	326,4 x 141,5 x 43 mm		400,4 x 141,5 x 30,5 mm	
Casquette	RÉF.	R801-0029	R801-0030	R801-0031		R801-0032	
	DIMENSIONS (L x H x P)	187 x 140,5 x 35 mm	262 x 140,5 x 35 mm	332 x 140,5 x 35 mm		396 x 140,5 x 35 mm	
FINITION ■ Inox							

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
GESTION & FONCTIONS	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
POSE	Gestion des accessoires par couleur	Selon modèle
	En encastrement	✓
	En saillie	En option
	Durée de la mise en relation	30 secondes à 10 minutes
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Clavier braille	Selon modèle
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G
prépayé 10 ans
R101-0009 (cf P.56)

+

1 CARTE RELAIS
R103-0001 (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60°C
	Indice protection interphone	IP54