



**INTERPHONE VIDÉO**

**1 À 3 BOUTONS**

**GAMME INTERPHONE VIDÉO**

	SANS clavier codé				✓ AVEC clavier codé		
	1 BOUTON	1 BOUTON	2 BOUTONS	3 BOUTONS	1 BOUTON	2 BOUTONS	3 BOUTONS
<b>LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES</b>	SANS		✓ AVEC lecteur de badges mains-libres		✓ AVEC lecteur de badges mains-libres		
<b>RÉF.</b>	R204-0001	R204-0101	R204-0102	R204-0103	R204-0201	R204-0202	R204-0203
<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	Interphone : 135 x 185 x 2,5 mm Cuve d'encastrement : 112 x 160 x 42 mm		135 x 260 x 2,5 mm 112 x 235 x 42 mm		135 x 320 x 2,5 mm 112 x 295 x 42 mm		
<b>FINITION</b>	■ Inox						
<b>ACCESSOIRES</b>							
<b>Boîtier saillie</b>	<b>RÉF.</b>	R801-0025	R801-0026	R801-0027	R801-0028		
	<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	191,4 x 141,5 x 43 mm	266,5 x 141,5 x 43 mm	326,4 x 141,5 x 43 mm	400,4 x 141,5 x 30,5 mm		
<b>Casquette</b>	<b>RÉF.</b>	R801-0029	R801-0030	R801-0031	R801-0032		
	<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	187 x 140,5 x 35 mm	262 x 140,5 x 35 mm	332 x 140,5 x 35 mm	396 x 140,5 x 35 mm		
<b>FINITION</b>	■ Inox						

**DESCRIPTIF**

<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
<b>GESTION &amp; FONCTIONS</b>	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
<b>POSE</b>	Gestion des accessoires par couleur	Selon modèle
	En encastrement	✓
<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>	En saillie	En option
	Durée de la mise en relation	30 secondes à 10 minutes
	Clavier braille	Selon modèle
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

**À RACCORDER AVEC**

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G prépayé 10 ans  
R101-0009 (cf P.58)
+
1 CARTE RELAIS  
R103-0001 (cf P.60)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60°C
	Indice protection interphone	IP54