



- ✓ **AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS**
- ✓ **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- ✓ **CLAVIER CODÉ**
- ✓ **POSE EN SAILLIE**
- ✓ **FINITION ANTHRACITE**

INTERPHONE VIDÉO

4 À 20 BOUTONS

GAMME INTERPHONE VIDÉO



NOTICE

NOMBRE DE BOUTONS	4 BOUTONS	8 BOUTONS	12 BOUTONS	16 BOUTONS	20 BOUTONS
RÉF.	R202-1004	R202-1008	R202-1012	R202-1016	R202-1020
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone :	118 x 400 x 27 mm	225 x 300 x 27 mm	225 x 400 x 27 mm	
	Cuve d'encastrement :	108 x 380 x 21 mm	215 x 280 x 21 mm	215 x 380 x 21 mm	
FINITION	■ Anthracite				

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
GESTION & FONCTIONS	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
POSE	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
	Clavier braille	✓
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G prépayé 10 ans
+
1 CARTE RELAIS

R101-0009 (cf P.58)
R103-0001 (cf P.60)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24V - 2A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60° C
	Indice protection interphone	IP54