



Interphone vidéo à défilement de noms R201-0001

**+ PERSONNALISABLE** - cf P.12

- ✓ FAIBLE ENCOMBREMENT
- ✓ FAÇADE SUR CHARNIÈRE PIVOTANTE
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES
- ✓ CLAVIER CODÉ
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX



## INTERPHONE VIDÉO

### À DÉFILEMENT DE NOMS

## GAMME INTERPHONE VIDÉO



NOTICE

RÉF.	<b>R201-0001</b>
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 150 x 300 x 2,5 mm Cuve d'encastrement : 126 x 274 x 45 mm
FINITION	Inox
ACCESSOIRES	
Boîtier saillie	RÉF. <b>R801-0007</b>
	DIMENSIONS (L x H x P) 305,5 x 155,5 x (en haut 67 / en bas 52,05) mm
	FINITION Inox
Casquette	RÉF. <b>R801-0009</b>
	DIMENSIONS (L x H x P) 305,5 x 155,5 x 35 mm
	FINITION Inox



## DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre max de fiches	100
	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
GESTION & FONCTIONS	Boucle auditive	✓
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
POSE	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Encastrément	✓
	En saillie	En option
	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
	Clavier braille	✓
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

## À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**  
 prépayé 10 ans  
**R101-0011** (cf P.58)  
*Fiche contact supplémentaire R101-0105*

+

**1 CARTE RELAIS**  
**R103-0001** (cf P.60)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60° C
	Indice protection interphone	IP54