

NOUVEAUTÉ

Interphone VIZIOH

+ PERSONNALISABLE

- ✓ **ÉCRAN COULEUR LCD** AVEC CAPTEUR POUR AJUSTEMENT DE LA LUMINOSITÉ
- ✓ **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- ✓ **CLAVIER CODÉ**
- ✓ **CAMÉRA INVISIBLE**
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX

Interphone vidéo VIZIOH R201-0002



INTERPHONE VIDÉO

À DÉFILEMENT DE NOMS

GAMME INTERPHONE VIDÉO À DÉFILEMENT DE NOMS



NOTICE

RÉF.	R201-0002
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 150 x 343 x 2,50 mm Cuve d'encastrement : 127,40 x 318 x 48 mm
FINITION	Inox
ACCESSOIRES	
Boîtier saillie	RÉF. R801-0033 DIMENSIONS (L x H x P) 156,50 x 349,60 x 50 mm FINITION Inox
Casquette	RÉF. R801-0034 DIMENSIONS (L x H x P) 155,50 x 345,20 x 35 mm FINITION Inox

DESSCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
POSE	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	Selon modèle
	En encastrement	✓
	En saillie	En option
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	30 secondes à 10 minutes
	Clavier braille	✓
	Boucle auditive	✓
	Affichage nom sur plages horaires	✓
	Écran LCD couleur 7 x 5,3 cm	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale + affichage
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G prépayé 10 ans
R101-0011
Fiche contact supplémentaire R101-0105

+ 1 CARTE RELAIS
R103-0001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	-20° à +60°C
	Indice protection interphone	IP54 / IK08

SCHEMA SIMPLIFIÉ & CÂBLAGE

